



4桥充换电一体版自卸车

SYM3312ZZX2BEV



■ 外观



■ 内饰



■ 产品参数

整车参数	最大允许总质量 (kg)	31000	驱动电机	电机类型	永磁同步
	整车尺寸 (长*宽*高) (mm)	9530×2540×3450		额定功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N·m)	240/2292/1000
	轴距 (mm)	1800+3200+1350		峰值功率/转速/扭矩 (kW/r/min/N·m)	360/3000/2000
	最小转弯直径 (m)	21	底盘配置	变速箱	AMT手自一体
	最高车速 (km/h)	85		前桥	汉德
	最大爬坡度 (%)	≥50		中后桥	汉德双联桥
	续驶里程 (标载综合工况, km)	120-160		轮胎	11.00R20
	货箱尺寸	5400,5600×2300,2350,2400 ×900,1200,1350,1500		制动系统	EBS
动力电池	动力电池类型	磷酸铁锂/水冷	补能配置	补能方式	双枪直流快充+换电
	储能装置总储电量 (kWh)	282		补能时间 (min)	充电≤60 换电5

■ 八大优势



■ 低能耗

- 客户用车实测约1.5-2.1度电/公里，运营成本较燃油车低30%以上

■ 稳爬坡

- 最大功率360kw、最大扭矩2000N·m，爬坡能力超50%

■ 快补能

- 双枪直流快充，高效补能

■ 严密封

- 行业首创液压篷布（分体式移动硬顶盖）+充气密封+骨架式三“U”形斗，无抛洒外漏，无积料残留



■ 长寿命

- 绿色“芯”动力，无排放升级顾虑，无强制报废风险
- 核心三电系统防护等级IP68，防尘防水最高等级，积水、扬尘路面不短路、不漏电
- 行业最严涉水试验、10000km山区道路试验、30000km强化道路验证，无惧复杂、恶劣路况挑战

■ 多智能

- Truck Link车联网，配备流媒体在线监控、超大中控盲区监控、驾驶员疲劳提醒，车辆行驶安全提升30%

■ 驾乘爽

- 四点悬浮驾驶室、高端气浮座椅、超宽卧铺、多功能方向盘、全液晶仪表、12.1寸超大中控屏、LED大灯智能开启，为您倾情打造“数字座舱”

■ 强服务

- 行业首家ECC企业控制中心、行业首创6S店模式、量化的数字承诺、研发型服务团队，伴您一生无忧